

振動・転圧・整形
つかむ・つかむ
つかむ
つかむ・掘る
ふるう
混ぜる
脱着
除草・集草
大型土のう
ウッドチップ
木材切断
生コン打設
積み込み
破碎
打撃破碎
碎石・骨材製造
破碎・切断
切断
混合廃棄物処理
マフネット
吊具

水陸両用油圧ブレイカー



水中使用時

高性能、高品質、低価格を追求した水陸両用の油圧ブレイカーです。FB超低騒音、低振動タイプ、FB標準タイプ(TOPブラケット)、FB標準タイプ(サイドブラケット)、の3タイプあります。

■仕様

型式	FB-50S	FB-400S	FB-600S	FB-700S	FB-800S
取付バックホウ	0.04m ³ 0.8~2.5t	0.2~0.4m ³ 6~9t	0.45~0.6m ³ 11~16t	0.6~0.7m ³ 14~18t	0.7~0.9m ³ 19~26t
総重量(kg)	100	405	880	1,307	1,903
全長(mm)	1,087	1,684	2,361	2,615	2,822
使用油圧(Mpa)	8~10	14~16	15~17	15~18	16~18
油量(L/min)	10~20	40~70	80~120	100~140	130~170
打撃数(b.p.m)	700~1,200	400~800	400~700	400~600	400~600
チゼル径(mm)	36	75	100	125	140
チゼル重量(mm)	4	29	60	97	133

大割機(ダブルシリンダー)



業界最高クラスの靱性と切断力でありながら低価格を実現

ハイスpekシリンダー搭載し、耐摩耗性に優れた最高峰のスウェーデン鋼(HARDOX)を使用

■仕様

型式	MC130-II	MC201-II	MC301-II	MC460-II
取付バックホウ	0.45m ³ (14~20t)	0.7~0.9m ³ (18~26t)	0.9~1.0m ³ (26~32t)	1.6m ³ (45~52t)
質量(kg)	1,250	2,010	2,710	5,650
全長(mm)	1,850	1,945	2,420	2,850
全幅(mm)	1,185	1,355	1,775	2,200
開口幅(mm)	950	1,100	1,350	1,600
シリンダー径(mm)	200	220	270	320
切断力(A)(t)	78	106	126	276
切断力(B)(t)	138	205	236	517
切断力(C)(t)	495	755	832	1,203
最大油圧(Mpa)	28.0	30.0	32.0	32.0
最大流量(L/min)	100~160	200~250	250~320	360~380
モーターセット圧(Mpa)	16	16	16	16
モーターセット流量(L/min)	36~40	36~40	36~40	75~80
増速バルブ(オプション)	○	○	○	○