

# 大型土のう(トンパック)専用グラブ「トリトン」



本商品は製作後の大型土嚢を傷を付けずに、安全に正確に早く設置作業や回収作業を行うために開発された商品です。

**ココがポイント!**

降雨による  
川の増水時に!

土砂崩れの  
危険のある  
現場に!

汚染物質の  
入った  
土のう袋の  
回収時

**迅速性を発揮!!**



■仕様

型式	TTG120	TTG200
取付バックホウ	0.4~0.5m <sup>3</sup> 10~12t級	0.4~0.8m <sup>3</sup> 9~22t級
質量(kg)	746	842
爪幅(mm)・高さ(mm)	900	900
開口時長さ(L1)(mm)	1,887	1,887
開口時長さ(L2)(mm)	1,483	1,483
最大開口幅(mm)	1,300	1,300
最大油圧(Mpa)	25	25
最大油量(L/min)	100~160	100~160
配管仕様	共用配管(2本配管)	
オプション	パイロットチェックバルブ、リリーバルブ、360°旋回式	

# 機械式補助フォーク「キャッチャー」

普段も付けたままでOK! 使いたい時すぐにフォーク作業ができる強化型機械式補助フォーク。高強度設計でメンテナンスフリー。サイズは油圧ショベル0.02m<sup>3</sup>(0.5t)クラスから0.2m<sup>3</sup>(5t)クラス迄の5種を取り揃えております。

**ココがポイント!**

導入コストが  
低価格

先端の爪  
(ツール)  
は交換式

掴む角度の  
調整可能

■仕様

型式	CC05	CC10	CC20	CC30	CC50
取付バックホウ	0.02m <sup>3</sup> 0.5~1.5t級	0.04m <sup>3</sup> 1.0~2.0t級	0.07m <sup>3</sup> 1.5~2.5t級	0.15m <sup>3</sup> 2.5~3.5t級	0.2m <sup>3</sup> 4.0~5.5t級
質量(kg)	23	38	46	64	78
全長(mm)	330	428	515	618	676
全幅(mm)	240	300	300	370	370
外形寸法L×H×W(mm)	339×360×240	479×468×300	552×554×300	666×580×370	767×873×370